

**ZESTAWIENIE LOKALIZACJI
I POWIERZCHNI ZJAZDÓW
ODCINEK II**

Lp	Lokalizacja, strona drogi	Podbudowa z kruszywa nat. z 30% łam. grub. 20 cm [m2]	Nawierzchnia z kruszywa nat. z 30% łam. grub. 15 cm [m2]	Nawierzchnia bitumiczna grub. 8 cm [m2]
1.	km 2+472,20 L	19,00	-	19,00
2.	km 2+477,50 P	-	20,40	-
3.	km 2+710,20 L	-	18,60	-
4.	km 2+714,70 P	-	17,70	-
5.	km 2+766,30 L	19,00	-	19,00
6.	km 2+851,60 P	12,00	-	12,00
7.	km 2+865,70 P	11,50	-	11,50
8.	km 3+082,70 P	-	19,00	-
9.	km 3+221,00 P	-	19,00	-
10.	km 3+352,70 P	-	19,00	-
11.	km 3+656,90 L	-	20,70	-
12.	km 3+878,60 P	-	12,40	-
13.	km 3+960,40 P	-	19,00	-
14.	km 4+036,90 P	19,00	-	19,00
15.	km 4+041,90 L	-	22,50	-
16.	km 4+117,90 P	19,00	-	19,00
17.	km 4+132,00 P	19,00	-	19,00
18.	km 4+154,70 L	70,00	-	70,00
19.	km 4+165,60 P	19,00	-	19,00

Lp	Lokalizacja, strona drogi	Podbudowa z kruszywa nat. z 30% łam. grub. 20 cm [m2]	Nawierzchnia z kruszywa nat. z 30% łam. grub. 15 cm [m2]	Nawierzchnia bitumiczna grub. 8 cm [m2]
20.	km 4+187,30 P	-	19,00	-
21.	km 4+201,80 L	-	20,70	-
22.	km 4+323,20 L	-	20,70	-
23.	km 4+531,20 P	-	19,00	-
24.	km 4+533,00 L	11,00	-	11,00
RAZEM:		218,50	267,70	218,50