


PRZEKROJE NORMALNE CHODNIKA

Przekrój I - chodnik przy krawędzi istn. nawierzchni

SZCZEGÓŁ A


skala 1:10

Skala 1 : 50




Przekrój II - chodnik przy krawędzi istn. nawierzchni

Skala 1 : 50




SZCZEGÓŁ B
skala 1:10



LEGENDA:

- 1 -krawężnik bet.wibroprasowany 15x30 (22)
- 2 -podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- 3 -ława betonowa z oporem z betonu B-10
- 4 -obrzeże betonowe 6x20
- 5 -podsypka piaskowa gr. 5 cm i 3 cm
- 6 -betonowa kostka wibroprasowana gr. 6 cm (8 cm - wjazdy)
- 7 -podbudowa z kruszywa nat stabiliz. mechanicznie z dom. łam. 30% gr. 15 cm
- 8 -ława z betonu B-10



| | | | |
|---|--------------------------------|---------------------|------------------------|
| INWESTOR: POWIAT WĘGORZEWSKI, 11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17B | | | |
| TEMAT: <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1750N na odcinku od m. Stręgiel gm. Węgorzewo do końca m. Kutny gm. Przeciszewo-odcinek III</i> | | | |
| TREŚĆ RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE CHODNIKA | | | |
| PROJEKTANT : <i>Intz. Mirosław Wojsław</i> | Uprawnienia S.M.-52-91 | Podpis: | |
| SKALA 1:50 ; 1:10 | STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY | Nr PPS: 3 | DATA: wrzesień 2018 |